

Elementen voor de opwekking van duurzame energie, anders dan zonnepanelen, warmtepanelen en windturbines

Projectgegevens		Dossiernummer:	
Omschrijving:			
Bouwadres:			
Plaats:			
Project voldoet wel/niet aan de onderstaande ambtelijke toetscriteria			
Datum toetsing:			
Getoetst door:		Paraaf:	
	Voldoet	Voldoet niet	n.v.t.
Algemeen			
Geen ligging in waardevolle gebieden			
Niet aan, op en/of bij een monument			
Plaatsing en aantal			
Ligging minimaal 1 meter achter de voorgevellijn			
Bij gestapelde woningbouw op het platte dak, minimaal 1 meter uit de dakrand			
Bij gestapelde woningbouw op of aan het balkon geplaatst binnen het verticale en horizontale vlak van het balkon en niet aan de gevel of kozijn			
Maximaal 1 element voor duurzame energie aan, op of bij een woning/pand			
Maatvoering			
Hoogte: bij plaatsing op erf maximaal 5 meter gemeten vanaf het maaiveld, met uitzondering van welstandsgebieden Bedrijventerreinen en Buitengebied buiten een afstand van 50 meter tot andere welstandsgebieden bij plaatsing op erf maximaal 8 meter			
Hoogte bij plaatsing aan gevel binnen bijzondere beeldbepalende gebieden zoals een dorpskern of centrumgebied maximaal 3 meter vanaf het snijpunt met het aangrenzende dakvlak			
Hoogte bij plaatsing aan gevel binnen overige gebieden zoals een bedrijventerrein, sportcomplex of woonwijk maximaal 5 meter vanaf het snijpunt met het aangrenzende dakvlak			
Hoogte maximaal 3 meter gemeten vanaf de voet van het element(drager) uitgezonderd: In welstandsgebied Bedrijventerreinen en Buitengebied buiten een afstand van 50 meter tot andere welstandsgebieden maximaal 8 meter			
Voor kleine windelementen en daarmee gelijk te stellen bouwwerken:			
- In welstandsgebied Woonwijken en in welstandsgebied Bedrijventerreinen en Buitengebied binnen een afstand van 50 meter tot andere welstandsgebieden doorsnede max. 2 meter - In welstandsgebieden Bedrijventerreinen en Buitengebied buiten een afstand van 50 meter tot andere welstandsgebieden doorsnede max. 5 meter			
Voorziening voor de opvang van hemelwater inpandig. Indien op platdak: minimaal 2 meter uit de dakrand, met een maximale hoogte van 1 meter			
Vormgeving			
Element en bijbehorende voorzieningen (mast, bedrading, tuidraden etc.) als één geheel vormgegeven			
Indien zichtbaar vanaf de weg of het openbaar groen zo onzichtbaar mogelijk			
Beperken van aantal tuidraden. Bij bevestiging aan gevel geen tuidraden (stabiliteit wordt behaald uit de bevestiging aan de gevel)			
Materiaal en kleur			
Geen felle, contrasterende kleuren en materialen maar natureel metaal, antraciet of donkergrijs of -groen			